

ПАЛЫГОРСКИТ для очистки минеральных масел

Общее описание

Продукт представляет собой экологически чистый адсорбент на основе палыгорскитовых глин (палыгорскит-крошка) марок «ПК-порошок», ПК-1, ПК-2 и ПК-5, предназначенный для регенерации и очистки минеральных масел, а также для очистки других энергетических и технических масел, очистки парафинов.

Продукт изготавливается в соответствии с требованиями ТУ У 00132003.001-97 «Палыгорскит-крошка для регенерации и очистки минеральных масел».

По сравнению с обычными адсорбентами на основе силикагелей, данный продукт позволяет получить следующие преимущества:

- низкая стоимость;
- высокая эффективность очистки (удаление кислот и влаги).

Технические характеристики

№	Наименование параметра	Описание / значение		
		ПК-1	ПК-2	ПК-5
1	Внешний вид	Светло-серые с черными вкраплениями зерна неправильной формы с острыми краями		
2	Массовая доля зерен, % (не менее) размер зерен, мм	60 0,5–1,0	80 1,0–2,0	90 2,0–5,0
3	Действительная плотность, кг/м ³ (не более)		2700	
4	Общий объем, м ³ /кг × 10 ⁻³		0,60	
5	Удельная поверхность, м ² /г (по воде)		300	
6	Насыпная плотность, кг/м ³	530	520	510